

**Productinfo:**

omschrijving:	MDF eenzijdig voorzien van ca. 1mm minerale spachtelmasa welke is voorzien van natuurlijk marmerzand
structuren:	glad, ruw (betonbekisting)
kleuren:	grijs (bij benadering RAL 7032), antraciet (bij benadering RAL 7024), wit
afmeting:	2600 x 1010mm
dikte:	19mm
productie:	andere dragers, diktes en afmetingen op aanvraag (max. afmeting 3400 x 1300mm)
milieu:	- restafval is volledig recyclebaar - bevat geen schadelijke stoffen, waardoor er tijdens verwerking geen extra maatregelen getroffen dienen te worden
tevens beschikbaar:	- lmi-beton HPL, afmeting 3030 x 1280mm, dikte ca. 1,5mm - lmi-beton vulmiddelset t.b.v. hoekafwerking bestaande uit bijpassende betonpasta 1kg, grijze verf 250ml en patina 250ml

**Verwerking:**

1. De platen kunnen verwerkt worden met traditionele houtbewerkingsgereedschappen
2. De platen kunnen gekoppeld worden d.m.v. een open voeg of een kitvoeg
3. Hoekafwerking:
  - platen in verstek zagen en lijmen
  - hoek met bovenfrees of schaaf afschuinen
  - afgeschuinde randen afplakken
  - met roller of kwast grijze verf op de afgeschuinde rand aanbrengen en laten drogen
  - pasta aanbrengen met de vinger of een plamuurmes
  - 2 uur laten drogen bij een dunne laag, 12 uur bij een dikke laag
  - schuren met een fijne schuurspons
  - pasta afwerken met een matte lak, licht schuren en nogmaals lakken
  - afplakband verwijderen en eventuele betonresten wegschuren en nogmaals lakken
  - tot slot de rand patineren met een doek (patina goed schudden) en nogmaals met lak nabehandelen
4. Randafwerking:
  - met bijpassend ABS-band (let op: voorkom beschadigingen bovenzijde plaat)
  - met bijpassende kantstroken
  - met bijpassende grijze verf