

**Productinfo:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| omschrijving:       | MDF eenzijdig voorzien van ca. 1mm minerale spachtelmasa welke is voorzien van marmerpoeder, roest en metaaldeeltjes                                      |
| structuren:         | glad, krater, wafel   |
| afmeting:           | 2600 x 1010mm   |
| dikte:              | 20mm  |
| productie:          | andere dragers, diktes en afmetingen op aanvraag (max. afmeting 3400 x 1300mm)  |
| milieu:             | - restafval is volledig recyclebaar<br>- bevat geen schadelijke stoffen, waardoor er tijdens verwerking geen extra maatregelen getroffen dienen te worden |
| tevens beschikbaar: | - lmi-roest HPL, afmeting 3030 x 1280mm, dikte ca. 1,5mm<br>- lmi-roest bijpassende deklak t.b.v. hoekafwerking à 250ml                                   |

**Verwerking:**

1. De platen kunnen verwerkt worden met traditionele houtbewerkingsgereedschappen
2. De platen kunnen gekoppeld worden d.m.v. een open voeg of een kitvoeg
3. Hoekafwerking:
  - platen in verstek zagen en lijmen
  - hoek met bovenfrees of schaaf afschuinen (let op: klein facetkantje)
  - afgeschuinde randen afplakken
  - met roller of kwast deklak op de afgeschuinde rand aanbrengen en laten drogen
  - deklak nogmaals aanbrengen en laten drogen
4. Randafwerking:
  - met bijpassende kantstroken
  - met bijpassende deklak